

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT CK-CPR-NMÉ0060

1. A terméktípus egyedi azonosítása: **Ideiglenesen használt utak, felvonulási területek magas teherbírású burkolására**, B500B (MSZ/T 339:2012.03./ BHB 60.50 (MSZ 339:1987) betonacélból és C30/37 (MSZ 4798:2016) betonból álló ideiglenes útpálya elemek
2. Az azonosítást szolgálja a terméken elhelyezett azonosító címke, mely megfelel a 275/2013. (VII.16) Korm. rendeletben előírtaknak.
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése a vonatkozó Nemzeti Műszaki Értékeléssel összhangban: Ideiglenesen használt utak, felvonulási területek magas teherbírású burkolására

Egy- vagy több nyomtávú útpályák, nagyobb felületek, felvonulás területek ideiglenes burkolásához használható vasalt betonelem,  $Q=120$  kN tengelyterhelésre tervezve. Az elem mérete 6,00 x 2,00 x 0,18 m (hosszúság x szélesség x magasság). Főbb összetevők: B500B (MSZ/T 339:2012.03./ BHB 60.50 (MSZ 339:1987) betonacélból és C30/37 (MSZ 4798:2016) betonból álló útpálya elem. Az elemek mozgatása a széleken megtalálható, az armatúrához hegesztett emelőfülekkel történhet.

4. Az építési terméket előállító gyártó adatai: **BAYER CONSTRUCT Zrt., 2038 Sósút, Homokbánya út 3.**
5. Teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, alkalmazott rendszer szintje (TÁÉE): 4
6. A műszaki értékelést végző szerv neve, azonosítója: CEMKUT Kft., H-1034 Budapest, Bécsi út 122-124 NB: 1414, mely elvégezte a 275/2013. Korm.rendelet Nr. 20 bekezdés szerinti terméktípus meghatározást.
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

| Fő jellemzők                             | Teljesítmény                                                                                                                           | Értékelési módszer                                                                             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teherbírás                               | alkalmas a $Q = 120$ kN tengely-terhelés felvételére                                                                                   | MSZ EN 13369:2024 alapján az MSZ EN 1991-1-1:2005 és 1992-1-1:2010 szerint számítással megadva |
| Beton nyomószilárdsága                   | legalább C30/37                                                                                                                        | MSZ 4798:2016                                                                                  |
| Fagy- és olasztósó-állósága              | legalább XF3                                                                                                                           |                                                                                                |
| Karbonátosodás okozta korrózió-állósága  | legalább XC4                                                                                                                           |                                                                                                |
| Betonacél szakítószilárdsága             | $540 \leq (N/mm^2 / MPa)$                                                                                                              | MSZ EN 1992-1-1:2010                                                                           |
| Betonacél folyáshatára                   | $500 \leq (N/mm^2 / MPa)$                                                                                                              |                                                                                                |
| Hossz- és keresztmetszeti méretek tűrése | + 15/-10 mm                                                                                                                            | MSZ EN 13369:2024 4.3.1.1. pont-ja szerint                                                     |
| Elemvastagságok mérettűrése              | + 10/-5 mm                                                                                                                             |                                                                                                |
| Betonfedés maximális eltérése            | $L \leq 150 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$<br>$L = 400 \text{ mm} +15 / -10 \text{ mm}$<br>$L \geq 2500 \text{ mm} +25 / -10 \text{ mm}$ |                                                                                                |
| Felületi alaki hibák                     | elemek épek, repedésmentesek                                                                                                           | MSZ EN 13369:2018 H melléklete szerint                                                         |

8. Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadására kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó jogosult és egyben felelős is.  
Teljesítmény nyilatkozat kizárólag szállítólevéllel együtt érvényes.

Szállítólevél száma:

Dátum:



Székely Dávid  
Előregyártó üzem vezető